

PREMAZ ZA OPLATU WA 50

- > kemijski / fizikalno efikasan
- > spremno za upotrebu
- > velike izdašnosti



Opis proizvoda

Kemijski i fizikalno djelotvorno sredstvo za odvajanje, na bazi otapala, spremno za upotrebu. Štedljivom potrošnjom sprječava zaostalo ulje na betonskoj površini, koje narušava prijanjanje sljedećih slojeva.

Za unutra i vani kao sredstvo za odvajanje svih vrsta oplata, također pri niskim temperaturama te kao zaštita građevinske opreme, kamiona i opreme od naslaga morta i betona.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
200 L / BFA	-	2
25 L / KKA	-	24

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Četka, krpa, prskalica.

Primjena

Sredstvo za odvajanje je spremno za upotrebu i ne smije se razrjeđivati vodom. Također nije dopušteno dodavanje benzina ili otapala. Sredstvo za odvajanje nanosi se odgovarajućim alatom na površine oplata. Mora se izbjegavati stvaranje lokvi, posebno kod strukturiranih oplata. Betonski radovi mogu započeti odmah nakon nanošenja. Na učinak ne utječe ni kratkotrajna kiša.

Tehnički podaci

Gustoća

cca. 0,85 g/cm³

Viskoznost

cca. 14 - 16 mPa*s

14395, PREMAZ ZA OPLATU WA 50, vrijedi od: 04.04.2023, Stranica 1

Estrih, mortovi i žbuke

Potrošnja
Plamište

1 litra je dovoljna za cca. 30 do 50 m² oplatne površine
iznad +55°C

Podloga

Prikladne podloge

Podloga mora ispunjavati zahtjeve smjernice ÖBV - Održavanje i popravak armiranobetonskih i betonskih konstrukcija. Nadalje, podloga mora biti nosiva, očišćena od razdjelnih tvari, ostataka tvari na istoj osnovi i ostataka tvari na različitoj osnovi, kao i tvari koje pospješuju koroziju, poput klorida. Podloga mora biti kapilarno zasićena vodom 12 sati prije ugradnje. Vlačna čvrstoća prionjivosti podloge mora biti najmanje 1,5 N/mm², a tlačna čvrstoća najmanje 25 N/mm².

Prikladno za glatke, neupijajuće oplate, čelik, plastiku, premazom obrađeno drvo,...

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Moraju se strogo pridržavati količine vode koju treba dodati ili specifikacije razrjeđivanja!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Odgovarajuće boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetra i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučamo da unaprijed napravite testno područje ili da ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Čuvajte autentični originalni proizvod odgovarajuće serije za popravak.

Naši podaci su prosječne vrijednosti, koje su određene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Informacije specifične za proizvod u vezi sa sastavom, rukovanjem, čišćenjem, odgovarajućim mjerama i zbrinjavanjem mogu se pronaći u sigurnosno-tehničkom listu.

Ograničenje i praćenje izloženosti

Osobna zaštitna oprema:

Opće mjere zaštite i higijene:

- Moraju se poštovati uobičajene mjere opreza pri rukovanju kemikalijama.
- Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.
- Odmah skinite prljavu, natoplenu odjeću.
- Oprati ruke prije pauze i na kraju rada.
- Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

Zaštita dišnog sustava:

- U slučaju nedovoljne ventilacije koristiti zaštitu za disanje.

Zaštita ruku:

14395, PREMAZ ZA OPLATU WA 50, vrijedi od: 04.04.2023, Stranica 2

Estrih, mortovi i žbuke

- Rukavice / otporne na otapala.

- Zaštitne rukavice.

Materijal za rukavice

- Nitrilna guma

- Butilna guma

- Odabir odgovarajuće rukavice ne ovisi samo o materijalu, već io drugim karakteristikama kvalitete i razlikuje se od proizvođača do proizvođača.

Vrijeme prodiranja materijala rukavica

- Točno vrijeme proboja možete saznati od proizvođača zaštitnih rukavica i potrebno ga je poštovati.

Zaštita za oči: Čvrsto zatvorene zaštitne naočale.

Zaštita tijela: Zaštitna radna odjeća.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.