

LORENCIC Außenputzgewebe 1250

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

Alkalibeständiges, verstärktes Glasfaser-Armierungsgewebe für stoßgefährdeten Flächen (z.B. Sockelbereich) des Außenputzes.

TECHNISCHE DATEN: (in Kurzform)

Artikel Nr.	Z1251	Z1251W
Artikelbezeichnung	Außenputzgewebe 1250 blau	Außenputzgewebe 1250 weiß
Farbe	blau	weiß
Rollenbreite	100 cm	
Rollenlänge	50 m	
Flächengewicht des Rohgewebes	110 g/m ²	
Appreurauflage	18 - 20 %	
Bindung	Dreher	
Kette	2 x 300 tex Roving	
Kettendichte in 10 cm	8	
Schuss	600 tex Roving	
Schussdichte in 10 cm	7	
Zugfestigkeit (N/5 cm) Kette	1.500	
Zugfestigkeit (N/5 cm) Schuss	1.400	
Dehnung	< 5 %	
Lichte Maschenweite	11,5 x 10 mm	
Maschenweite	12,5 x 14,2 mm	
Dicke	0,63 mm	

LAGERUNG:

Lagerung vor Sonne geschützt bei Temperaturen von 0 bis 25 °C.

ALLGEMEINE HINWEISE:

Diese Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können.

Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Webseite www.lorencic.com zu informieren.