

Lorencic Universalputzgewebe 1500 weiß

ANWENDUNGSBEREICH/ EIGENSCHAFTEN:

- Verstärktes Glasfaser-Armierungsgewebe bei stoßgefährdete Flächen (z.B. Sockelbereich) für innen und außen.
- alkalibeständig

ARTIKELDATEN:

Artikelbezeichnung	Universalputzgewebe 1500 weiß
Artikel-Nr.	Z15000W
Verpackungseinheit	50 m ² /Rolle 24 Roll/Pal

TECHNISCHE DATEN:

Flächenmasse (ETAG 004 C.3.2)	155 g/m ²
Maschenweite	9 X 8 mm
Breite	100 cm
Appreturauflage	20-23 %
Bindung	Dreher
Kette	2x272 tex GlasgarnE
Kettdichte in 10 cm	11
Schuss	600 tex Roving
Schussdichte in 10 cm	11
Zugfestigkeit Kette (ETAG 004 5.6.7.1.1.)	1.900 N / 5 cm
Zugfestigkeit Schuss (ETAG 004 5.6.7.1.1.)	1.700 N / 5 cm
Dehnung	< 5 %
Dicke	0,6 mm

LAGERUNG:

Die verpackten Rollen sind in trockenen verschlossenen Lagerräumen zu lagern. Lagerungstemperatur liegt im Bereich von - 10 °C bis + 50 °C.

SONSTIGE INFORMATIONEN:

Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Beschaffenheit des Objekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor.

Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.lorencic.com zu informieren.