

Technisches Merkblatt



Folie T100 2x50 m ÖKO

Stand: 07-2022

Artikel-Nr.: Z201
Beschreibung: Universal-Folie zum Schutz vor Feuchtigkeit, Wind und anderen Verunreinigungen.

Technische Daten:

Qualität:	LDPE		
Farbe:	grau - schwarz		
Spezifische Dichte:	0,981-0,924	g/cm ³	
Folienbreite:	2,00 (+/- 1 %)	m	EN 1848-2
Folienlänge:	50,00 (+/- 1 %)	m	EN 1848-2
Stärke:	40 (+/- 5 %)	μ	EN 1849-2
Reißfestigkeit Längsrichtung:	≥ 45	N/50 mm	EN 12311-2
Reißfestigkeit Querrichtung:	≥ 41	N/50 mm	EN 12311-2
Dehnung Längsrichtung:	≥ 700	%	EN 12311-2
Dehnung Querrichtung:	≥ 630	%	EN 12311-2
Weiterreißkraft Längsrichtung:	≥ 9,0	N	EN 12310-2
Weiterreißkraft Querrichtung:	≥ 7,0	N	EN 12310-2
UV-Schutz:	nein	-	
Schmelzpunkt:	110 - 150	°C	
Schmelzindex (MFI):	0,34 - 1,1	g/10/min, 190°C, 2,16 kg	

Verpackung

Rollenbreite:	1,00	m
Inhalt (Stück/Palette):	132	Rollen
Lagerung:	Kühl und trocken lagern	

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorhergesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor.

Vertrieb durch:

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz
Telefon: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
e-Mail: headquarters@lorencic.com