

Tehnidki list proizvod



11-2015

Građevinska folija T100 2x50 m EKO

Item no: 201
Područje primjene: Univerzalna folija za zaštitu od vjetra, vlage i onečišćenja

Tehnički podaci:

Vrsta materijala:	LDPE		
Izgled/boja:	EKO		
Specifična gustoća:	0,981-0,924	g/cm ³	
Sirina:	2,00 (+/- 1 %)	m	EN 1848-2
Duljina:	50,00 (+/- 1 %)	m	EN 1848-2
Debljina:	40 (+/- 5 %)	μ	EN 1849-2
Najveća vlačna sila (uzdužno):	≥ 45	N/50 mm	EN 12311-2
Najveća vlačna sila (poprečno):	≥ 41	N/50 mm	EN 12311-2
Izduljenje (uzdužno):	≥ 700	%	EN 12311-2
Izduljenje (poprečno):	≥ 630	%	EN 12311-2
Najveća sila pri trganju (uzdužno):	≥ 9,0	N	EN 12310-2
Najveća sila pri trganju (poprečno):	≥ 7,0	N	EN 12310-2
UV stabilizacija:	ne	-	
Talište:	110 - 150	°C	
Brzina masenog protoka taline (MFR):	0,34 - 1,1	g/10/min, 190°C, 2,16 kg	

Pakiranje:

Širina role (m):	1,00	m
Content (roll/pallet):	132	rola
Veličina palete (mm):	800 x 1.200	mm
Storage:	spremite hladnom i suhom	

OPĆENITE NAPOMENE:

Ovim podsjetnikom/listom sva prijašnja izdanja postaju nevažeća. Podaci ovog tehničkog lista odgovaraju našim trenutnim saznanjima i praktičnim iskustvima upotrebe. Podaci su izrađeni točno i savjesno no bez jamstva za točnost i cjelovitost i bez jamstva za daljnje odluke korisnika. Podaci sami za sebe ne obavezuju pravni odnos ili ostale dodatne obveze.

Ne oslobađaju kupca proizvod samostalno ispitati na prikladnost i za to predviđenu svrhu uporabe. Naši proizvodi podliježu, kao i sve sadržane sirovine, kontinuiranom nadzoru čime se jamči stalna i nepromjenjiva kvaliteta.

Prodaja

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz
Telefon: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
e-Mail: headquarters@lorencic.com