

Siloschlauch PVC für Betonsilo

PRODUKTART UND EIGENSCHAFTEN:

Leichter Bauflachschlauch mit Seele und Decke aus PVC. Zum Fördern und Abpumpen von Wasser, als Schutzschlauch zum Bündeln von Hydraulikschläuchen. Auch als Betonsilo-Auslaufschlauch verwendbar.

TECHNISCHE DATEN:

Technische Daten	Z30	Z31
Artikelbezeichnung	Siloschlauch PVC d= 150 mm für Betonsilo	Siloschlauch PVC d= 200 mm für Betonsilo
Art. Nr.:	Z30	Z31
Innendurchmesser	152 mm	203 mm
kg/100 m	90 kg	160 kg
Betriebsdruck	4 bar	3 bar
Platzdruck	10 bar	8 bar
Länge	50 m	50 m
Material	Weich-PVC	
Garn	Polyestergarn	
Farbe	blau gedeckt	
Temperaturbereich	von - 20°C bis + 65°C	
Beständigkeit	siehe Weich-PVC	
REACH	Konform nach 1907/2006/EC	
RoHS	Konform nach 2011/65/EU	

ALLGEMEINE HINWEISE:

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standard. Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorhergesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. lorencic.com zu informieren.

VERTRIEB:

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG; Puchstraße 208; 8055 Graz
Telefon: +43 316 47 25 64-0; Fax: +43 316 47 25 64-77
e-Mail: headquarters@lorencic.com