



# LORENCIC BETONKONTAKT LO-UNI

## ANWENDUNGSBEREICHE:

BETONKONTAKT LO-UNI ist eine lösemittelfreie, schnell trocknende Haftbrücke für nachfolgende Systeme und Ansetzbinder, insbesondere auf glatten Betonflächen und wird dort eingesetzt, wo Betonflächen verputzt werden sollen. Diese Vorbehandlung verhindert die schädliche Reaktion zwischen Beton und Gips. BETONKONTAKT LO-UNI bietet bei sachgemäßer Ausführung eine gute Verbindung zwischen Untergrund und Grund- oder Glattputz.

BETONKONTAKT LO-UNI kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden und verbessert die mechanische Haftung von Grundputzen, Zementputze, Kalkzementputze, Maschinenputzgips, Fertigputzgips u.ä.

## MATERIALBASIS:

- Acryl - Kunstharzdispersion

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Universell für innen und außen
- Lösemittelfrei
- Schnell trocknend
- Verbessert die Haftung von Gips-, Zement- und Kalk-Zementputzen

## VERARBEITUNG:

BETONKONTAKT LO-UNI ist vor dem Auftrag aufzurühren. Der Betonkontakt wird unverdünnt verarbeitet. Die Verarbeitung erfolgt mit Bürste, Airlessgerät und Noppen- oder Lammfellroller. Von Zeit zu Zeit aufrühren. BETONKONTAKT LO-UNI trocknet schnell an. Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

## UNTERGRUND:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei von Schalölen und sonstigen, die Haftung mindernden Rückständen und Ausblühungen sein. BETONKONTAKT LO-UNI nicht auf nasse und vereiste Flächen aufbringen. Es gelten die Vorschriften der DIN 18 550. Die maximal zulässige Restfeuchte bei Normalbeton beträgt 3 Masse-%.

## UNTERGRUND- VORBEHANDLUNG:

Wir empfehlen vorgängig mittels Kratzprobe die Oberflächenfestigkeit zu prüfen.

## LAGERUNG:

BETONKONTAKT LO-UNI sollte in geschlossenen Eimern kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Eimer gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Eine Lagerung von 12 Monaten sollte nicht überschritten werden.

## TECHNISCHE DATEN:

|                         |                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel Nr.             | Z33422LO                                                                                     |
| Verpackungsart          | Kunststoff-Kübel                                                                             |
| Einheit pro Palette     | 24 Kübel                                                                                     |
| Menge pro Einheit       | 20 kg/Kübel                                                                                  |
| Aussehen                | Rot eingefärbt, matt                                                                         |
| Verarbeitungstemperatur | nicht unter 5°C (Luft und Untergrund)                                                        |
| Dichte                  | 1,6 g/cm <sup>3</sup>                                                                        |
| Überputzbarkeit         | nach dem Austrocknen, in der Regel ca. 12 Stunden, (je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur) |
| Verbrauch               | ca. 200 - 350 g/m <sup>2</sup> , je nach Untergrund                                          |
| Lagerung                | kühl, trocken, frostfrei                                                                     |
| Lagerfähigkeit          | max. 12 Monate                                                                               |

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20 C / 65% r. F.

## **SICHERHEITSRATSCHLÄGE:**

Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Berührungen mit den Augen sofort mit viel Wasser abwaschen und Arzt konsultieren. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt.

### **VOC Gehalt:**

Klasse a Typ wb, VOC Grenzwert ab 2010 = 30 g/l,  
VOC Gehalt: < 1 g/l

---

## **ALLGEMEINE HINWEISE:**

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorhergesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Die gültigen Verarbeitungsnormen (Ö-Normen, SIA-Normen) sowie die anerkannten nationalen Verarbeitungsrichtlinien und Merkblätter der ÖAP, des SMGV bzw. der deutschen Stuckateur-Fachverbände sind zu beachten.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.