



# Putz- u. Schutzleiste 6 mm mit Gewebe u. Dichtlippe

## PRODUKTART UND EIGENSCHAFTEN:

Kunststoffprofil mit PE-Dichtband 5,5x3 mm, Selbstklebeband 12x0,3 mm, TPE-Schutzlippe und VWS-Gewebe.

- Flexibler Abriss
- Schlagregensicher (DIN EN 1027)
- Klasse I B gem. ÖAP-Richtlinie
- Wartungsfreie Fuge
- TPE-Schutzlippe

## TECHNISCHE DATEN: (in Kurzform)

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Artikel Nr.</b>                         | Z3797250LO                                |
| <b>Profillänge</b>                         | 2,5 m                                     |
| <b>Geometriebreite (ohne Abrisslasche)</b> | 6 mm                                      |
| <b>Material Profil</b>                     | Hart PVC                                  |
| <b>Eigenschaften PE-Dichtband</b>          | Luftdicht, Schlagregendicht, UV-Beständig |
| <b>PE-Dichtband</b>                        | 5,5 x 3 mm                                |
| <b>Farbe PE-Dichtband</b>                  | Weiß                                      |
| <b>Gewebebreite (Maschenweite)</b>         | 10 cm (4 x 4,5 mm)                        |
| <b>Verpackungseinheit/Karton</b>           | 60 Stück / 150 Meter                      |

## VERARBEITUNG:

Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C

Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tauglich für die Verklebung sein. Unbedingt Klebprobe durchführen. Bei speziellen Oberflächen (Lackierungen- bzw. Pulverbeschichtung) ist vor Anbringen der Profile der Untergrund vorzubehandeln. In diesem Fall ist mit dem Fenster- bzw. Türlieferanten Kontakt aufzunehmen.

Gemäß Anwendungstabelle der Fenster- und Türanschlussprofile unter Zugrundelegung der aktuellen Verarbeitungsrichtlinien.

## LAGERUNG:

12 Monate, frostfrei lagern und vor direkter Nässe und Sonneneinstrahlung schützen.

## ALLGEMEINE HINSEIWE:

Diese Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können.

Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Webseite [www.lorencic.com](http://www.lorencic.com) zu informieren.