


5000

Trockenbaukantenprofil 1 mm, Aluminium, gepricktelt



Das Eckprofil für den Trockenbau dient dem Schutz von Kanten und Ecken gegen mechanische Beschädigungen. Es wird in verschiedenen Ausführungen hergestellt und muss zur Plattenmitte hin verspachtelt werden. Das Eckprofil wird im Trockenbau wie auch für dünne Putzbeschichtungen eingesetzt.

Hergestellt aus Leichtmetallbänder und -blechen aus Aluminiumspeziallegierung nach EN 485 und EN 573 gemäß EN 14353:2007+A1:2010.



Allgemeine Produktinfos:

Beschreibung:	Kantenschutzprofil für Trockenbau
Putzstärke in mm:	1
Maße:	Schenkellänge: 23,5 x 23,5 mm
Material:	Aluminium (0,4 mm)

Produktspezifische Infos:

Artikelnummer:	5000 - 200 CM
Länge in cm:	200
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 100 Meter
GTIN (Bund):	4022842002673
GTIN (Stange):	4022842007821

Produktspezifische Infos:

Artikelnummer:	5000 - 250 CM
Länge in cm:	250
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 125 Meter
GTIN (Bund):	4022842002680
GTIN (Stange):	4022842007838

Produktspezifische Infos:

Artikelnummer:	5000 - 260 CM
Länge in cm:	260
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 130 Meter
GTIN (Bund):	4022842002697
GTIN (Stange):	4022842007845

Produktspezifische Infos:

Artikelnummer:	5000 - 275 CM
Länge in cm:	275
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 137,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842002710
GTIN (Stange):	4022842007869

Produktspezifische Infos:

Artikelnummer:	5000 - 300 CM
Länge in cm:	300
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 150 Meter
GTIN (Bund):	4022842002703
GTIN (Stange):	4022842007852

Leistungserklärung:	5000 P947
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7604 10 90
Norm:	EN 14353:2007+A1:2010
Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“	



Tel.: +49 7261 92970
Info@Catnic.de
www.Catnic.de

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können möglicherweise vom Lieferprodukt abweichen. Lieferung erfolgt nach unseren AGBs.

Es wurde sorgfältig darauf geachtet, dass die Inhalte dieser Veröffentlichung korrekt sind, jedoch übernehmen Tata Steel Europe Limited und ihre Tochtergesellschaften, darunter Catnic GmbH, keine Verantwortung oder Haftung für Fehler oder irreführende Informationen. Vor der Verwendung von den gelieferten Produkten, sollten Kunden deren Eignung überprüfen.

© Copyright 2025 Tata Steel UK Limited / Catnic GmbH