



Anputz-Dichtprofil 3D Membran 6 mm RENO mit WDVS-Gewebe + Entkoppelung 2,4 lfm

PRODUKTBEZEICHNUNG: Selbstklebendes Besonders schmales, 6 mm breites Anputz-Dichtprofil mit Membran, WDVS-Gewebe und Entkoppelung für das WDVS-System. Mit dreidimensionaler Bewegungsaufnahme für Einfache und sichere Aufnahme von Beanspruchungen in allen Richtungen.

- EIGENSCHAFTEN:**
- Erfüllt höchste Anforderungen einer Bauteilfuge, klassifiziert nach ÖNORM B 6400 in Klasse 3
 - Einfache und sichere Aufnahme von Beanspruchungen in allen Richtungen
 - Innovativer Entkopplungsmechanismus
 - TPE-Schleife stellt nach Entkopplung die Schlagregendichtheit sicher
 - Sehr gute Verklebung am Untergrund mittels 6x1 mm PE-Dichtband
 - Durch die schmale Geometrie perfekt für Sanierungen geeignet

- VERARBEITUNG:**
- Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C
 - Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub-, fett- und silikonfrei sowie tauglich für die Verklebung sein -> unbedingt Klebprobe durchführen. Bei speziellen Oberflächen (Lack- bzw. Pulverbeschichtung) ist vor Anbringen der Profile der Untergrund vorzubehandeln. In diesem Fall ist mit dem Fenster- bzw. Türlieferanten Kontakt aufzunehmen. Das Abdeckband vom PE-Schaumband abziehen. Das Fensteranschlussprofil, mit dem an der Fensterbank verarbeiteten, komprimierten Dichtband stoßen. Die Leiste mit nach außen gerichteter Lasche fluchtgerecht entlang einer Markierung anbringen und fest andrücken. Anschließend die Dämmplatten vorsichtig und bündig an das Kunststoffprofil stoßen. Den Schutzstreifen vom Selbstklebeband entfernen und die Bauschutzfolie ankleben. Das Profil- und Flächengewebe nacheinander überlappend in die Armierungsmasse einbetten und verputzen. Nach Aushärten der Armierungsmasse die Endbeschichtung auftragen. Die Endbeschichtung sollte die Einschublasche nicht überragen, da sonst das Entfernen der Lasche erschwert wird. Nach Aushärten der Endbeschichtung wird die Lasche zuerst nach oben geknickt. Es ist darauf zu achten, dass die Endbeschichtung nicht beschädigt wird! Abschließend wird die Schutzlasche von der Laibung weg abgezogen.

TECHNISCHE DATEN:
(in Kurzform)

Artikel Nr.:	Z6470240ELO
Profillänge:	2,4 lfm
Geometriebreite:	~7 mm
Material Profil:	Polyvinylchlorid (PVC)
Material Schleife:	Thermoplastische Elastomere (TPE)
Gewebebefestigung:	verschweißt
Verpackungseinheit:	Karton: 25 Stangen / Palette: 40 Karton

LAGERUNG: 12 Monate, frostfrei lagern und vor direkter Nässe und Sonneneinstrahlung schützen.

ALLGEMEINE HINWEISE: Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können.

Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Webseite www.lorencic.com zu informieren.