



Anputz-Dichtprofil 3D Membran 6 mm RENO mit WDVS-Gewebe

PRODUKTART UND EIGENSCHAFTEN:

Kunststoffprofil verbunden mit einer flexiblen TPE-Lasche, selbstklebenden PE-Dichtbändern 6x1 mm und 4x3 mm, flexiblem Übergang zur Schutzlasche mit Selbstklebeband zur Aufnahme der Schutzfolie und VWS-Gewebe.

- Vor der Dämmung verarbeitbar (nur 6 mm breit)
- Optimal für Renovierungen
- Klasse III gem. ÖNORM B 6400
- Schlagregensicher (DIN EN 1027)
- Wartungsfreie Fuge

TECHNISCHE DATEN: (in Kurzform)

Artikel Nr.	Z6470240LO
Profillänge	2,4 m
Geometriebreite (ohne Abrisslasche)	6 mm
Material Profil	Hart PVC
Eigenschaften PE-Dichtband	Luftdicht, Schlagregendicht, UV-Beständig
PE-Dichtband	6 x 1 mm und 4 x 3 mm
Farbe PE-Dichtband	Weiß
Gewebebreite (Maschenweite)	10 cm (4 x 4,5 mm)
Verpackungseinheit/Karton	25 Stück / 60 Meter

VERARBEITUNG:

Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C

Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tauglich für die Verklebung sein. Unbedingt Klebprobe durchführen. Bei speziellen Oberflächen (Lackierungen- bzw. Pulverbeschichtung) ist vor Anbringen der Profile der Untergrund vorzubehandeln. In diesem Fall ist mit dem Fenster- bzw. Türlieferanten Kontakt aufzunehmen.

Gemäß Anwendungstabelle der Fenster- und Türanschlussprofile unter Zugrundelegung der aktuellen Verarbeitungsrichtlinien.

LAGERUNG:

12 Monate, frostfrei lagern und vor direkter Nässe und Sonneneinstrahlung schützen.

ALLGEMEINE HINSEIWE:

Diese Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können.

Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Webseite www.lorencic.com zu informieren.