



Gewebetropfkante PVC mit WDVS-Gewebe aufgeschweißt 10 x 15 cm

PRODUKTBESCHREIBUNG: Abschlussprofil PVC mit aufgeschweißten WDVS-Glasfasergewebe 10 x 15 cm zur Ausbildung von Tropfkanten an gedämmten Balkonunterseiten, Fensterstürzen, Rollladenkästen, profillosen Sockelabschlüssen etc.. Für 5 und 3 mm Nennputzdicke.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Gezielte Ableitung von Regenwasser
- Präzise Kantenausbildung

TECHNISCHE DATEN:
(in Kurzform)

Artikel Nr.	Z6485302LO
Stablänge	2,5 m
Gewebebefestigung	verschweißt
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackungseinheit	25 Stk. /Karton
Verpackungsinhalt	62,50 lfm/Karton
Verpackungseinheit Palette	48 Karton/Palette

VERARBEITUNG:

Das Tropfkantenprofil wird vor der Flächenarmierung vollflächig mit der systemzugehörigen Armierungsmasse direkt auf den Sturzbereich der vorbereiteten Dämmplatten befestigt. Hierzu ist im Bereich der Dämmplattenkante die Armierungsmasse auf die Dämmplatten vorzulegen und das Profil einzudrücken. Die Armierungsmasse sollte etwa in der Breite der Gewebestreifen aufgetragen werden. Anschließend werden die Gewebestreifen in die nasse Armierungsmasse eingebettet und eingespachtelt.

Das Glasfasergewebe der nachfolgenden Flächenarmierung muss bis an den Eckbereich des Tropfkantenprofils herangeführt werden.

Verarbeitungstemperatur +5 bis +40 °C.

ALLGEMEINE HINSWEISE:

Diese Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Webseite www.lorencic.com zu informieren.