



Putz- und Schutzleiste 19 mm mit WDVS-Gewebe 3D Standard

PRODUKTAUSTATTUNG: Kunststoffprofil mit selbstklebendem, weißen PE-Dichtband 15x3 mm, flexibler TPE-Schlaufe, verschweißtem VWS-Gewebe und einem Abriss mit Selbstklebeband 12x0,3 mm zur Aufnahme der Schutzfolie.

PRODUKTBESCHREIBUNG: Selbstklebendes Kunststoffprofil ausgestattet mit einem weißen PE-Dichtband, einer flexiblen TPE-Schlaufe um dreidimensionale Bewegungen aufnehmen zu können, sowie mit einem Abziehstreifen mit Selbstklebeband zur Aufnahme von Schutzfolien für Fenster (Türen) und Rahmen. Der werkseitig aufgeschweißte Gewebeteil ermöglicht einen einfachen Anschluss der Flächenarmierung. Das Profil entspricht der Klassifizierung nach ÖAP-Richtlinie K. III und erfüllt die Anforderung an die Schlagregendichtheit von Bauteilanschlüssen.

- PRODUKTEIGENSCHAFTEN:**
- Sauberer Abschluss
 - Einfache Verarbeitung
 - Wartungsfreie Fuge
 - Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
 - Kein zusätzliches Klebeband notwendig
 - Reduzierte Schallübertragung
 - Aufgeschweißter Gewebeteil
 - Klassifizierung nach ÖAP-Richtlinie Klasse III - Prüfbericht: 17-003492-PR02
 - Schlagregendichtheit von Bauteilanschlüssen - Prüfbericht: 16-001728-PR04

TECHNISCHE DATEN:

Technische Daten	Z914	Z924
Stablänge	1,4 m	2,4 m
Farbe PE-Dichtband	weiß	weiß
Gewebebreite	12 cm (4x4 mm)	12 cm (4x4 mm)
Verpackungseinheit Karton	25 Stück	25 Stück
Verpackungsinhalt Karton	35 lfm	60 lfm
Verpackungsinhalt/Palette	40 Karton	40 Karton
Inhalt/Palette	1.400 lfm	2.400 lfm
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)	

- VERARBEITUNGSHINWEISE:**
- Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tauglich für die Verklebung sein.
 - Unbedingt Klebprobe durchführen.
 - Bei speziellen Oberflächen (Lackierungen- bzw. Pulverbeschichtung) ist vor Anbringen der Profile der Untergrund vorzubehandeln. In diesem Fall ist mit dem Fenster- bzw. Türlieferanten Kontakt aufzunehmen.
 - Verarbeitungstemperatur +5 bis +40 °C.

ALLGEMEINE HINWEISE: Diese Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können.

Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Webseite www.lorencic.com zu informieren.