

ABSTANDHALTER MIT GRUNDPLATTE

Beschreibung

Abstandhalter aus Kunststoff mit großer Aufstellfläche zur Verwendung auf weichem Untergrund.

Anwendung

Der Abstandhalter wird auf der Schalung positioniert, anschließend wird die Bewehrung in die Klemmvorrichtung eingelegt. Die Verwendbarkeit des Produktes in der jeweiligen Einbausituation ist vom Anwender zu prüfen! Weitere Informationen zur Anordnung und zu den Verlegeabständen sind den entsprechenden Merkblättern des DBV zu entnehmen.

Material

- Polyolefin PO (High-Density Polyethylen HD-PE + Polypropylen PP)
- Frei von PVC, FCKW und HFKW
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)

Verpackung

- Frei von halogenhaltigen Verbindungen, Azofarbstoffen, Flammschutzmittel



ABSTANDHALTER MIT GRUNDPLATTE

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Für Ø Eisen mm	Stk/Sack	Stk/Palette
ATM1520	15 / 20	8 - 16	500	16.000
ATM2530	25 / 30	8 - 16	400	12.800
ATM4050	40 / 50	8 - 16	200	12.000
ATM5060	50 / 60	8 - 16	200	13.600
ATM7080	70 / 80	8 - 16	200	7.200
ATM90100	90 / 100	8 - 16	100	6.400



Für weitere Dokumente
scannen oder hier klicken!

Hinweis: Während der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

