

DREIKANTLEISTE

Anwendung:

Dreikantleisten zum Brechen von Betonkanten

Verarbeitung:

Die Dreikantleisten werden direkt bzw. mit der Nagelfahne an die gewünschte Kante der Schalung bzw. Schaltafel genagelt.

Material:

- Polyvinylchlorid (PVC)
- Polyethylen (PE) - NUR die Artikel DFVxxPE
- Frei von FCKW, HFKW
- Frei von PVC, FCKW, HFKW - NUR die Artikel DFVxxPE
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)

Bestellinformationen - DREIKANTLEISTE, ohne Nagelfahne:


Artikel-Nr.	a mm	b mm	Länge m	m/ Bund	m/ Palette
*D06	06	9	2,5	100	5.000
D10	10	15	2,5	100	10.000
D15	15	21	2,5	100	10.000
D20	20	28	2,5	100	10.000
D25	25	35	2,5	100	4.900
D30	30	41	2,5	100	4.900

* voll, ohne Nagellöcher



Bestellinformationen - DREIKANTLEISTE, mit Nagelfahne hohl:

Artikel-Nr.	a mm	b mm	c mm	Länge m	m/ Bund	m/ Palette
DFH10	10	15	24	2,5	100	10.000
DFH15	15	21	31	2,5	100	9.900
DFH20	20	28	36	2,5	100	4.900
DFH25	25	35	45	2,5	50	2.450
DFH30	30	41	53	2,5	50	1.800




INFORMATION:

Sämtliche Informationen wurden zum jetzigen Stand der Technik nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet. Montageanleitungen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzen nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Nevoga übernimmt jedoch keine Garantie für die Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen. Allfällige Änderungen, Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

DREIKANTLEISTE

Bestellinformationen - DREIKANTLEISTE, mit Nagelfahne voll:

Artikel-Nr.	a mm	b mm	c mm	Länge m	m/ Bund	m/ Palette
DFV07	7	10	20	2,5	100	10.000
DFV10	10	15	25	2,5	100	10.000
DFV15	15	21	30	2,5	100	5.000



Bestellinformationen - DREIKANTLEISTE, mit Nagelfahne voll, HDPE:

Artikel-Nr.	a mm	b mm	c mm	Länge m	m/ Karton	m/ Palette
DFV10PE	10	15	25	2,5	200	9.000
DFV15PE	15	21	30	2,5	120	5.400

* Besonders geeignet für den Einsatz mit Druckluftnaglern.

* Auch bei niedrigen Temperaturen hochschlagzäh.

* Aufgrund des Materials "PE" flexibel und biegsam, daher auch für die Verwendung bei Radien geeignet.



Toleranzbereich +/- 1,5mm
Längentoleranz +10mm, -20mm

INFORMATION:

Sämtliche Informationen wurden zum jetzigen Stand der Technik nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet. Montageanleitungen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzen nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Nevoga übernimmt jedoch keine Garantie für die Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen. Allfällige Änderungen, Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.