



Dampfbremsfolie 200 µ Lorencic

PRODUKTART UND EIGENSCHAFTEN:

Blau eingefärbte Dampfbremsfolie aus Polyethylen Typ A 0,200 m

ANWENDUNG:

Trennt ein Bauteil Luft mit unterschiedlichem Klima (z.B. Sanitärräume und Wohnraum) setzt aufgrund des Dampfdruckunterschiedes eine Diffusion ein, vom Raum mit hohem Dampfdruck zu einem Raum mit niedrigem Dampfdruck.

An bestimmten Stellen im Fußboden (z.B. unter einem PVC-Belag) kann in weiterer Folge Wasserdampf kondensieren und zu einer Feuchtigkeitsansammlung führen. Dies kann in weiterer Folge zu Schäden (zB Quellen von Parkett) führen.

Lorencic Dampfbremsfolie verringert einerseits den Wasserdampfdurchgang, andererseits soll eine eventuelle Kondensation im feuchtigkeitsunempfindlichen Deckenbereich (Betondecke) zum Liegen kommen.

Im Regelfall wird die Lorencic-Dampfbremse über der Rohdecke bzw. über dem Niveauausgleich verlegt.

TECHNISCHE DATEN:

Eigenschaft	Wert
Farbe	blau
Foliendicke (Mittelwert)	198 µm (bei 23 °C / 50 %r.F.)
Wasserdampfpermeabilität	0,24 g/m ² .d (bei 23 °C / 85 % r.F.)
µ-Wert	851325 (-"-)
Sd-Wert	> 160 m

ARTIKELDATEN:

Artikelnummer	Abmessungen	Verpackungseinheit
ZFSB200015050150	1,5 x 50 m, ungefaltet	52 Rollen / Palette
ZFSB200020050160	2,0 x 50 m, gefaltet	35 Rollen / Palette
ZFSB200040050160	4,0 x 50 m, gefaltet	20 Rollen / Palette

LAGERUNG:

Kühl und trocken lagern.

ALLGEMEINE HINWEISE:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.